

دستورالعمل تفکیک زباله در بخش اورژانس

فضای بستری، اتاق عمل سرپائی، سرویس بهداشتی بیمار و اتاق کثیف، پسماند عفونی با سطل زرد

سایر قسمت ها غیر عفونی (سطل زباله آبی با کیسه زباله آبی یا مشکی)

- ۱- از مخلوط نمودن زباله عفونی و غیر عفونی، نوک تیز، داروئی و شیمیائی خودداری شود.
- ۲- ترالی پانسمان مجهز به کیسه زرد و safety box باشد.
- ۳- کلیه وسایل نوک تیز، بخصوص سرنگ بهمراه سر سوزن به داخل safety box انداخته شود.
- ۴- از انداختن وسایل نوک تیز به داخل سطل های زباله خودداری شود.
- ۵- کلیه safety box ها آرم خطر داشته باشند و پس از پر شدن ۲/۳، درب آن را محکم بسته و در کیسه های زرد به جایگاه زباله منتقل شود.
- ۶- از درپوش گذاری مجدد خودداری شود
- ۷- در بخش های ویژه و اتاق ایزوله، اتاق خون گیری آزمایشگاه و اتاق عمل به جز بخش های دیالیز، CCU و PICU در یونیت هر بیمار می توان سیفتی باکس برای پسماندهای تیز و برنده در محل مناسب بصورت ثابت و فیکس شده مورد استفاده قرار داد و امکانات مذکور در موارد لزوم به همراه ترالی به بالین بیمار آورده می شود
- ۸- کاغذ و کارتن های غیر عفونی به داخل اتاقک کارتن در جایگاه زباله منتقل شود.
- ۹- نان خشک در سطل های زباله غیر عفونی انداخته شود، مگر نان خشک بیمار اتاق ایزوله و عفونی.
- ۱۰- لامپ و مهتابی های سوخته به داخل گاری مخصوص در جلوی تاسیسات منتقل شوند و از شکستن آنها خودداری نمایند.
- ۱۱- کیسه های ادراری پس از تخلیه در چاه فاضلاب به داخل سطلهای زباله عفونی انداخته شود.
- ۱۲- سطلهای زباله بصورت روزانه شسته و با وایتکس گندزدائی شود و برنامه نظافت آن در برد نصب شود.
- ۱۳- هنگام جمع آوری زباله، نیروهای خدماتی از وسایل حفاظت فردی (دستکش، ماست) استفاده نمایند.
- ۱۴- بر روی کیسه های زباله برچسب نام بخش، شیفت و تاریخ و نام بیمارستان نوشته شود.
- ۱۵- حمل زباله های بخش با بین مخصوص به خود انجام شود.
- ۱۶- درب کیسه های زباله خروجی را محکم بسته و کیسه های زرد داخل گاری زرد و کیسه های آبی داخل گاریهای آبی در جایگاه زباله انداخته شود.
- ۱۷- از انداختن کیسه های زباله روی زمین و پرتاب کردن به داخل گاریها در جایگاه جدا خودداری شود.
- ۱۸- پسماندهای داروئی و شیمیائی در سطل های زباله قهوه ای حاوی کیسه قهوه ای انداخته شود.
- ۱۹- باتل های سرم عفونی محسوب می شوند.
- ۲۰- بازیافت پسماند پزشکی ممنوع است
- ۲۱- برای رفع آلودگی سطل های پسماند باید به روش ذیل عمل کرد
 - a. شستشو با آب داغ و مواد شوینده
 - b. گندزدائی با محلول وایتکس با نسبت رقیق سازی ۱ به ۱۰۰
 - c. یا گندزدائی با محلول پراناسید m3 با رقت ۲۰ گرم در ۱۰ لیتر آب

کمیته بهداشت محیط